

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Mua thiết bị theo dõi nhiệt độ bảo động tự động bảo quản vắc xin

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội có nhu cầu mua thiết bị theo dõi nhiệt độ bảo động tự động bảo quản vắc xin (*chi tiết thông số kỹ thuật theo phụ lục đính kèm*).

Để có căn cứ xây dựng dự toán và kế hoạch lựa chọn đơn vị cung ứng, Trung tâm kính đề nghị các Quý Công ty/đơn vị có khả năng cung cấp thiết bị nêu trên gửi Bảng báo giá với thông số kỹ thuật của hàng hóa tối thiểu như thư mời báo giá, có thể tương đương hoặc cao hơn về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội theo thông tin như sau:

Bản cứng báo giá gửi về: Khoa Dược - Vật tư y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, thành phố Hà Nội, SĐT: 0243.734.9816

- Bản mềm báo giá xin gửi về địa chỉ email: baogia.dvtyt.cdc@gmail.com
- Thời gian nhận báo giá trước 17h00 ngày 01/12/2025

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty/ Đơn vị

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Khoa TTGDSK (để đăng tải);
- Lưu: DVTYT.



GIÁM ĐỐC *[Signature]*

Bùi Văn Hào

Phụ lục
DANH MỤC THIẾT BỊ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày 21/11/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội)

STT	Tên danh mục	Thông số kỹ thuật	Số lượng
1	Theo dõi nhiệt độ báo động tự động	– Đo và hiển thị nhiệt độ: -50oC~100oC. – Đo và hiển thị độ ẩm: 0~99.9% (nếu có). – Lưu và in được giữ liệu liên tục tùy ý người dùng. – Cảnh báo NHIỆT ĐỘ CAO – NHIỆT ĐỘ THẤP ; ĐỘ ẨM CAO – ĐỘ ẨM THẤP (nếu có) theo ngưỡng cài đặt tùy ý: Cảnh báo qua điện thoại bằng tin nhắn SMS và Cuộc gọi cho tối thiểu 05 số điện thoại – Cảnh báo tại chỗ bằng: Còi hú – Cảnh báo MẤT ĐIỆN/CÓ ĐIỆN : Cảnh báo qua điện thoại bằng tin nhắn SMS và Cuộc gọi cho tối thiểu 05 số điện thoại. – Thiết bị dùng sim điện thoại sóng 4G (không cần đăng ký Data 4G),5G. – Nếu không lắp sim, thiết bị vẫn hoạt động các chế độ điều khiển và cảnh báo tại chỗ bằng còi hú. – Nội dung tin nhắn cảnh báo nhiệt độ cao/nhiệt độ thấp thay đổi được, tùy ý người dùng. – Nội dung tin nhắn cảnh báo mất điện/có điện thay đổi được, tùy ý người dùng. – Có thể cài đặt chỉ nhấn tin hoặc chỉ gọi điện lúc cảnh báo. – Có thể cài đặt bật/tắt các chức năng cảnh báo – Cảm biến có thể hiệu chỉnh theo thiết bị đo của người dùng. – Có mặt khẩu để bảo mật các thông số cài đặt.	02



f