

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: *Quý Công ty*

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang dự kiến thi công 01 sân Pickleball ngoài trời tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội. (Chi tiết theo danh mục, phụ lục đính kèm).

Để có căn cứ xây dựng dự toán, Trung tâm kính đề nghị các Quý Công ty/đơn vị quan tâm và có khả năng cung cấp dịch vụ xin gửi báo giá dịch vụ của Quý Công ty cho Trung tâm.

Hồ sơ báo giá xin gửi qua đường văn thư về Trung tâm theo thông tin sau:

- Bảng báo giá bản cứng về địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, số 70 Nguyễn Chí Thanh, Láng, Hà Nội.

- Thời gian nhận báo giá: Từ ngày ngày 18/8/2025 đến ngày 27/8/2025.

Số điện thoại liên hệ: 0988.699.338

Ghi chú: Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, giao hàng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, chi phí, lệ phí khác; có hiệu lực của báo giá; có chữ ký và đóng dấu của đại diện hợp pháp của nhà thầu.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Quý Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐTN, HĐTVMS.



CHẤM ĐÓC

Bùi Văn Hào

Phụ lục:
DANH MỤC, SỐ LƯỢNG VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT GÓI THẦU
 (Kèm theo Thư mời báo giá ngày 15/..8../2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
 thành phố Hà Nội)

STT	Tên hàng hoá, chi tiết	Diễn giải / Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1.	Sơn nền sân Pickleball	• Diện tích thi công: Kích thước sân chuẩn 13,41m x 6,10m (có thể mở rộng thêm diện tích an toàn tùy hiện trạng). • Quy trình thi công: 1. Vệ sinh, xử lý bề mặt nền (bê tông) đảm bảo phẳng, sạch, không bong tróc. 2. Sơn lót chống thấm và bám dính. 3. Thi công lớp đệm giúp tăng độ êm, giảm chấn thương. 4. Sơn phủ màu chuyên dụng cho Pickleball, chống trơn trượt, chống tia UV, chịu mài mòn tốt. 5. Kẻ line sân theo tiêu chuẩn quốc tế (màu trắng, rộng 5cm). • Màu sắc: xanh dương sân chính, đỏ cho khu vực ngoài).	M2	82
2.	Lưới	• Chiều cao lưới: • Ở giữa sân: 0,86m (34 inches). • Ở hai đầu biên: 0,91m (36 inches). • Chiều dài lưới: khoảng 6,7m (bao gồm phần chồng vào trụ). • Chất liệu lưới: Sợi PE hoặc nylon chịu lực, mắt lưới nhỏ $\leq 4\text{cm}$, chống tia UV. • Viền lưới: Viền bọc PVC hoặc PE màu trắng, may chắc chắn, có dây căng thép/nylon chịu lực. • Trụ lưới: Thép sơn tĩnh điện hoặc inox, tháo lắp được; có hệ thống tăng đỡ căng lưới; chân đế cố định hoặc di động tùy nhu cầu.	Bộ	01

